



## 工作简介

微电脑行星磨机是在常规行星磨机基础上配置触摸屏操作系统，进一步提高设备档次及操控性能，微电脑行星磨机主要为满足对设备品质及操控性能提出更高要求的用户。



微电脑行星磨机



微电脑行星磨机



微电脑行星磨机

## 工作原理

微型触摸屏行星磨机在一个转台上安装有四个球磨机。当转盘旋转时，罐轴使行星运动，并且罐中的球在高速运动中研磨和混合样品。该产品可以用于干法或湿法粉碎和混合不同材料和粒度的各种产品。地面产品的最小粒度可以小到0.1毫米。

## 产品用途

微电脑行星磨机广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、环保等部门，适用于电子陶瓷、结构陶瓷、磁性材料、钴酸锂、锰酸锂、催化剂、荧光粉、长余辉发光粉、稀土抛光粉、电子玻璃粉、燃料电池、氧化锌压敏电阻、压电陶瓷、纳米材料、圆片陶瓷电容、MLCC、热敏电阻（PTC、NTC）、ZnO压敏电阻、介质陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、荧光粉、氧化锌粉料、氧化钴粉料、Ni-Zn铁氧体、Mn-Zn铁氧体等产品的生产领域。

### 技术参数一

型号	规格	可配球磨罐规格	数量	备注
XQM-2	2L	50-500ml	4只	可配50-250ml真空球磨罐
XQM-4	4L	250-1000ml	4只	可配50-750ml真空球磨罐
XQM-6	6L	1-1.5L	4只	可配50-1000ml真空球磨罐
XQM-8	8L	1-2L	4只	可配50-1500ml真空球磨罐
XQM-10	10L	1-2.5L	4只	可配50-2000ml真空球磨罐
XQM-12	12L	1-3L	4只	可配1-2L真空球磨罐
XQM-20	20L	2-5L	4只	可配2-4L真空球磨罐
XQM-40	40L	5-10L	4只	可配5L真空球磨罐
XQM-60	60L	10-15L	4只	可配10L真空球磨罐
XQM-100	100L	20-25L	4只	可配20L真空球磨罐

### 技术参数一

型号	设备电源	电机功率(kW)	运行设定总时间 (min)	正反交替运行时间 (min)	可调转速		噪声_sdb
					公转 (rpm)	自转 (rpm)	
XQM-2	220V-50HZ	0.75	1-9999	1-999	35-335	70-670	60±5
XQM-4	220V-50HZ	0.75	1-9999	1-999	35-335	70-670	60±5
XQM-6	220V-50HZ	0.75	1-9999	1-999	35-335	70-670	60±5
XQM-8	220V-50HZ	1.5	1-9999	1-999	35-290	70-580	60±5
XQM-10	220V-50HZ	1.5	1-9999	1-999	35-290	70-580	60±5
XQM-12	220V-50HZ	1.5	1-9999	1-999	35-290	70-580	65±5
XQM-20	380V-50HZ	4	1-9999	1-999	25-215	50-430	65±5
XQM-40	380V-50HZ	5.5	1-9999	1-999	20-195	40-390	68±5
XQM-60	380V-50HZ	7.5	1-9999	1-999	27~174	40~260	68±5
XQM-100	380V-50HZ	11	1-9999	1-999	27~160	40-240	68±5

### 技术参数一

型号	电机功率(kW)	调速方式	设备重量 (kg)	设备体积 (mm)
XQM-2	0.75	变频调速	93	750×470×564
XQM-4	0.75	变频调速	93	750×470×564
XQM-6	0.75	变频调速	93	750×470×564
XQM-8	1.5	变频调速	150	900×600×640
XQM-10	1.5	变频调速	150	900×600×640
XQM-12	1.5	变频调速	150	900×600×640
XQM-20	4	变频调速	330	1200×750×920
XQM-40	5.5	变频调速	468	1400×850×1160
XQM-60	7.5	变频调速	900	1600×990×1250
XQM-100	11	变频调速	1250	1750×1140×1330



杨经理: 13266541837

魏经理: 17126685555

浙江省绍兴市越城区群贤路198号